

INFO CONSEILS

Bois & dérivés

CONSTRUIRE EN BOIS
CONSTRUIRE HUMAIN

N°6

L'information pratique des utilisateurs du bois et de ses dérivés.



Le bois s'entretient aisément

*Pour des week-ends insouciantes,
le bois libère du temps !*

LA STRUCTURE PORTEUSE D'UNE MAISON EN BOIS NE DEMANDE AUCUN ENTRETIEN.

Tous les revêtements de façade des maisons à ossature bois étant posés comme une «double peau», leur dégradation éventuelle (si l'entretien est vraiment trop tardif) n'atteint pas la structure porteuse dont ils sont séparés par une couche d'air pour assurer la ventilation et par un écran pare-pluie. Ainsi, la structure est durablement protégée au moment même de la construction de la maison.



Cette fiche d'information vous est gracieusement offerte
par votre négociant spécialiste en bois et dérivés.



IDÉAL, LE BARDAGE EN BOIS !

Aucun entretien quand le soleil donne sa patine au bois naturel.

Cette mince couche de patine protège le bois qui reste parfaitement sain. Son aspect gris-jaillé se fond naturellement dans l'environnement.

Variant du noir au gris argenté en passant par le brun selon les climats, l'altitude et les essences utilisées, il se stabilise après quelques années.

On peut toutefois rénover facilement la couleur originelle des bois, soit en appliquant au pinceau différents produits, soit par jet d'eau haute pression qui provoque l'érosion des micro-organismes de surface. Dans les deux cas, le ponçage est inutile.

Si l'on préfère le bois coloré, les lasures sont remarquables.

L'entretien d'un bardage lasuré ne prend environ que deux jours tous les... cinq à sept ans - nettement moins qu'un ravalement d'enduit sur maçonnerie ! Et lorsqu'il est entretenu régulièrement, le décapage «à blanc» est inutile car les produits lasurés se dégradent par farinage et non par écaillage.



DES RECETTES POUR UN ENTRETIEN EXTÉRIEUR LIMITÉ.

Prendre parti avant la construction : bois naturel ou coloré

C'est en effet la solution longue durée, dix ans ou plus, pour les peintures : traitées sur toutes les faces en usine, les lames de bardage en bois massif offrent une meilleure résistance au soleil, surtout si l'on opte pour des produits micro-poreux comme les lasures et de couleur claire. Les lames de bardage aux arêtes arrondies conviennent particulièrement aux peintures couvrantes qui se déposent plus facilement sur les arrondis et résistent plus longtemps que sur des arêtes vives.

L'entretien se trouve encore réduit par un bardage vertical : posées dans ce sens, les lames évacuent plus vite l'eau de ruissellement qu'à l'horizontale ou en oblique ; les finitions sont donc moins soumises à l'érosion. On notera également qu'un produit de finition accroche mieux sur des lames brutes que sur des lames rabotées.

Bon à savoir : les dernières générations de bardages proposent des lames en fibres dures moulées ou revêtues de stratifié haute pression pour lesquelles l'entretien est quasi inexistant. ■



Cette fiche d'information vous est gracieusement offerte par votre négociant spécialiste en bois et dérivés.

bois

Pensez
ducros

9, rue Joseph Cugnot - Z.I. du Brezet - BP 17
63014 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

- Tel : 04 73 42 25 70

- Fax : 04 73 42 25 71

E-mail : bois@ducros-bois.fr



www.lecommercedubois.info

