

VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT



**GÉLIFIÉ
NE COULE
PAS**

HAUTE PROTECTION

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Innovation technique dans la décoration et la protection des bois intérieurs, le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT BLANCHON, sans odeur, apporte un réel confort d'application à l'utilisateur exigeant. Ses performances techniques et sa formulation (contenant 0% de C.O.V., selon la Directive 2004/42/CE, conforme aux exigences environnementales de l'Éco-label européen, à la Norme Européenne EN 71.3 et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères.
- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT s'utilise aisément et rapidement, sans effet visuel laiteux. Son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une immobilisation extrêmement réduite des locaux, des boiseries ou des meubles.
- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT s'applique directement (sans fond dur) sur tous les types de boiseries et meubles (éléments de cuisine). Sa formule gélifiée ne coule pas et est particulièrement appréciée sur les pièces verticales ou difficiles d'accès (poutres, plafonds, frisettes). Excellent accrochage sur bois exotiques (*essences rares, nous consulter).
- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT, destiné à toutes les essences de bois, ne modifie pas, en nuance **incolore**, la couleur d'origine des bois, et est disponible en aspect mat, dans 4 versions : incolore, chêne clair, chêne doré et chêne moyen.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Utiliser le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT sur des bois propres et secs (taux d'humidité inférieure à 20%), sans traces de vernis écaillés ou d'anciennes peintures (si nécessaire, les éliminer).
- Sur vernis anciens, éliminer les parties de faible adhérence, dépolir les surfaces encore brillantes (papier abrasif fin, éviter l'utilisation de laine d'acier).
- Dans des pièces soumises à une forte humidité (salles d'eau, par exemple), l'application d'une couche de vernis sur le verso des frisettes empêchera celles-ci de se déformer.
- Proscrire l'utilisation de lessive, d'éclaircisseur ou d'agents blanchissants.
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Sur boiseries ou meubles collés, l'utilisation du PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA) ou du LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON est recommandée pour un rebouchage "toujours à la teinte". Les MASTICS BOIS SANS ODEUR BLANCHON, en poudre ou en tube, peuvent également être utilisés. Consulter les Fiches Techniques de ces produits.

TRAITEMENT INSECTICIDE

- Si besoin est (traces de trous de larves ou d'insectes xylophages sur des lambris anciens), pratiquer un traitement préalable. Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAIT'PLUS® MU BLANCHON).

MISE À LA TEINTE

- Les bois poncés ("mis à nu") peuvent être teintés avec l'AQUATEINTE® BLANCHON, qui peut être recouverte directement par le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT ou un autre produit AQUA.
- Il est également possible d'utiliser la TEINTE À BOIS BLANCHON *spéciale parqueteurs* (tons bois, tons couleurs ou tons pastels), la TEINTE À BOIS POSITIVE BLANCHON ou le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (sur chêne ou châtaignier). Dans ce cas, après séchage du produit tinctorial, appliquer une couche de FOND DUR PRÉPLAST BLANCHON afin de "bloquer" la teinte. Ne pas égrener la teinte, mais la couche de fond dur, après séchage complet (45 mn), puis dépoussiérer avant d'appliquer les 2 couches de VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT.
- Proscrire l'utilisation de lasure.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT est prêt à l'emploi : il ne se dilue pas, et doit être bien agité avant utilisation.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85%. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- L'application se pratique à la brosse, au spalter ou au rouleau (laqueur velours ou polyamide poils courts), en couches régulières et garnies. L'utilisation du pistolet n'est pas recommandée.
- 2 couches permettent d'obtenir un excellent résultat. Sur bois extrêmement poreux, appliquer une troisième couche.
- Entre les couches, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (égreinage) et de redépoussiérer.
- Durcissement rapide, sans odeur. Prendre quelques précautions les premiers jours.

**CONJUGUE
PERFORMANCE ET
ÉCOLOGIE
(consulter la Fiche
de Données
Environnementales)**

●
SANS ODEUR

●
**ÉCO-LABEL
EUROPÉEN**



●
Sec en 30 mn

●
Sans effet laiteux

●
**Met en valeur
le naturel de toutes
les essences de bois**

●
Ne jaunit pas



Blanchon

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide à la déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage hors poussières : 30 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 2 heures environ dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 3 jours.

RENDEMENT

- 10 à 12 m² au litre par couche, environ.

CONSERVATION

- 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

NETTOYAGE D'ENTRETIEN

- Détergent neutre. Éviter l'utilisation de produits ammoniacés ou d'eau de javel à forte concentration.

RÉNOVATION

- Le VERNIS DÉCORATION ENVIRONNEMENT est rénovable par lui-même. Égrener soigneusement la surface (papier abrasif fin, éviter l'utilisation de laine d'acier). Dépoussiérer soigneusement et appliquer la couche de rénovation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	VERNIS POUR BOISERIES ET MEUBLES INTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 7b2
DENSITÉ	1,01 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	1800 centipoises (BROOKFIELD T3)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SANS MÉLANGE	Prêt à l'emploi
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	2 heures environ selon température et degré hygrométrique
PIGMENTATION	Tons bois : oxydes de fer transparents micronisés
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT 30053). Proscrire les produits ammoniacés

ÉCO-LABEL EUROPÉEN



Ce label écologique est accordé aux produits et services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne.

N° d'enregistrement : FR/7111

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur
- Usage limité de substances dangereuses
- Faible teneur en solvants

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne, veuillez consulter le site Internet <http://europa.eu.int/ecolabel> ou

AFAQ AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensé

93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 31.05.2006, validée par le Service Technique le 08.12.2005 et la Direction Commerciale le 08.12.2005.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02